
# JNR-B150 系列过孔式导电滑环

## 内孔 150mm，外径 290mm。

长度（L）根据通路数、电流、电压大小决定，请联系我们，根据您的需求，给您提供完整的图纸方案。




| | 6 路 | 12 路 | 18 路 | 24 路 | 长度 L 计算公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A/5A | 105.0mm | 141.0mm | 177.0mm | 213.0mm | 69+(通路数 x6) |
| 10A | 105.0mm | 141.0mm | 177.0mm | 213.0mm | 69+(通路数 x6) |
| 20A | 105.0mm | 141.0mm | 177.0mm | 213.0mm | 69+(通路数 x6) |

| | |
|---|---|
| 额定电流 | 2A/5A/10A |
| 额定电压 | 0 ~ 440VAC/VDC |
| 绝缘电阻 | ≥600MΩ/500VDC |
| 抗电强度 | ≥1000VAC/50Hz/60s |
| 动态电阻变化值 | ＜0.01Ω |
| 导线规格 | AWG22# 铁氟龙 |
| 导线长度 | 标准 500mm |

| | |
|---|---|
| 工作寿命 | 大于 8000 万转 |
| 工作转速 | 300RPM |
| 工作温度 | -20℃ ~ +80℃ |
| 工作湿度 | 0~85%RH |
| 接触材料 | 贵金属 |
| 壳体材料 | 铝合金 |
| 防护等级 | IP51 |

| 其他可选项 |
|---|
| 可选择壳体材料 |
| 可选择出线方式、导线长度 |
| 可选 IP65、IP68 密封等级 |
| 支持更高转速 |
| 可通讯信号、数据信号、功率混合传输 |
| 可选择更多通路，最多可做到 300 通路 |

### 线路导线色码表

| 环道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 黑 | 红 | 黄 | 绿 | 蓝 | 白 |

注：6 个颜色为一组，每组用号码管作为组序号标识。